



Техническая характеристика

1. Электродвигатель	4A112MB8Y3
Мощность, кВт	3
Частота вращения, мин ⁻¹	712,5
2. Муфта	МУВП 250-32-1-40-2
Тип	ГОСТ 13563-68
3. Редуктор	КЦ1-200-14-42-1
Тип	14
Передаточное отношение u_1	клиновой
4. Ремень	В
тип	2
число ремней	3,1
передаточное отношение u_2	ПР-38,1-12700
5. Цепь	ГОСТ 13568-75
передаточное отношение u_3	2,15
6. Частота вращения приводного вала, мин ⁻¹	7,64
7. Крутящий момент на приводном валу, Н·м	2500

- Технические требования**
- Привод откатить без нагрузки в течение одного часа. Стук и резкий шум не допускается.
 - Кожухи клиноременной и цепной передач показаны условно.
 - Кожухи муфты, клиноременной и цепной передач установить и окрасить в оранжевый цвет.

Изм.				Лист 1			Масса			Масштаб		
Разработчик				Лист 1			Масса			Масштаб		
Проектировщик				Лист 1			Масса			Масштаб		
Технический контроль				Лист 1			Масса			Масштаб		
Исполнитель				Лист 1			Масса			Масштаб		
Этп				Лист 1			Масса			Масштаб		

Копировал: _____

Формат: А1

Лист 1 из 2
 Вид: фронтальный
 Масштаб: 1:1
 Дата: 15.08.2018
 Автор: Т.М.М.